

# Bitumen Haftgrund offene Form

## Haftverbesserung/Vorbehandlung für Bitumenbaustoffe



KemMix Bitumen Haftgrund in offener Form ist einsetzbar bei:

- bituminösen und mineralischen Untergründen wie Beton- und Mauerwerksflächen
- schnelle und einfache Haftverbesserung im Streich- oder Spritzverfahren
- dringt in den Untergrund ein und wirkt Staubbindend
- sehr schnelle Trocknungseigenschaften

### Anwendung:

Untergrundvorbehandlung für Schweissbahnen und als Haftvermittlung für Strassenreparaturmaterialien. Haftverbesserung für Bitumenprofile und -bänder, sowie für Asphaltflächen.

Kann mittels Sprühen oder Streichen eingesetzt werden. Verarbeitungstemperaturen von ca. 5°C bis +35°C.

Der Untergrund muss trocken, fettfrei und sauber sein. Lose Bestandteile sind vor dem Auftrag der Grundierung zu entfernen.

- Nicht mehr als 2 Gebinde aufeinander stapeln.

### Gefahrenhinweise:

Vor Einsatz bitte Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt beachten. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder zu rissiger Haut führen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. An einem gut belüfteten Ort und nur in Original-Behälter aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Arzt oder Giftinformationszentrale kontaktieren, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur für gewerbliche Anwendungen geeignet.

**Enthält:** Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten

