

# Flex-Dichtkleber

## 1-komponenten Dicht-Klebstoff feuchtigkeitshärtend



KemMix Flex-Dichtkleber:

- besitzt eine starke Anfangshaftung
- kann in Lebensmittelbetrieben eingesetzt werden
- 1-komponenten Klebstoff der feuchtigkeits-härtend ist
- bleibt Dauerelastisch aufgrund seiner Inhaltsstoffe
- Spaltüberbrückend bis 30mm
- Beständig gegen Wasser, UV, Witterung, Öle, Fette, Lösungsmittel, verdünnte Säuren & Laugen

### Anwendung:

Im Apparate-, Metall-, Maschinen-, Kunststoff-, Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau.

Zum flexiblen Verkleben von Profilen, Schildern, Blechen, Leisten, Abdeckungen, Rahmen, etc. und ist auch für Dehnfugen geeignet.

Die zu klebenden Flächen müssen sauber, staub- & ölfrei, sowie fettfrei sein. Der Flex-Dichtkleber von KemMix wird mit einer Kartuschenpistole in Streifen auf die zu klebende Stelle aufgebracht und zusammengedrückt.

Optimaler Klebspalt von 1-6mm, je nach Materialausdehnung, Spannung und mechanischen Belastungen.

### Gefahrenhinweise:

Vor Einsatz bitte Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt und der technischen Information beachten. Materialien vorab auf Eignung testen.

EUH208: Enthält Trimethoxy(vinyl) silan, N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur für gewerbliche Anwendungen geeignet.