

Korrosionsschutzwachs

Feuchtigkeitsverdrängend & Salzwasserbeständig

KemMix Bitumen Korrosionsschutzwachs ist einsetzbar für:

- unterschiedlichste Materialien
- verdrängt Feuchtigkeit
- besitzt Wasserabweisende Eigenschaften
- auf Wachsbasis und bleibt deshalb dauerelastisch



Anwendung:

Unser Korrosionsschutzwachs kann im Wisch- und Sprühverfahren eingesetzt werden.

Geeignet für Metalle, Maschinen, Geräte, Motoren und Werkzeuge.

Alle zu benetzenden Komponenten oder Materialien vor Gebrauch auf Verträglichkeit testen.

Die zuvor gründlich gereinigten und abgetrockneten Komponenten mit unserem Korrosionsschutzwachs dünn benetzen (Pinsel oder Sprüher).

Gefahrenhinweise:

Vor Einsatz Hinweise in Sicherheitsdatenblatt beachten. Vor dem betrieblichen Gebrauch Prüfung auf Eignung durchführen. H225 Flüssigkeit/Dampf leicht entzündbar. H304 kann bei Verschlucken/Eindringung in die Atemwege tödlich sein. H315/H319 verursacht Haut- und Augenreizung. H336 kann Schläfrigkeit/Benommenheit verursachen. H411 giftig für Wasserorganismen mit Langzeitwirkung. Schutzkleidung (Handschuhe, Kleidung, Augen- & Gesichtsschutz) tragen. Von Hitze/Flammen/Zündquellen/heissen Oberflächen fernhalten. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Freisetzung in Umwelt vermeiden. Bei Verschlucken: Giftnformationszentrale/Arzt anrufen, kein Erbrechen herbeiführen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Arzt/ Giftnformationszentrale kontaktieren. Unter Verschluss aufbewahren und Entsorgung gemäss Sicherheitsdatenblatt. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur für gewerbliche Anwendungen geeignet..

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane

