

Rostlöser

Löst Rost, schmiert und konserviert Metalle



KemMix Rostlöser ist:

- stark kriechfähig
- beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- macht Bauteile wieder gängig, pflegt und schützt
- schmiert zugleich alle beweglichen Teile
- verhindert erneute Oxydation

Anwendung:

Entfernt Rost auf sämtlichen Oberflächen wie Werkzeuge, Mechaniken, Zahnriemen, Ketten, Maschinen, Gewinde, Muttern, Schrauben, Formteile etc.

Kann auch bei Kontakten, Kabeln und weiteren elektronischen Bauteilen eingesetzt werden.

Vorab den gelösten Rost mechanisch entfernen.

Anschliessend aus ca. 20-30cm Entfernung auf die zu entrostende Oberfläche sprühen und ausreichend einwirken lassen.

Bei extremen Rostbefall die Anwendung ggfs. wiederholen. Vorversuche auf Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Gefahrenhinweise:

Vor Einsatz bitte Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt und der technischen Information beachten. Vor betrieblichen Gebrauch eine Prüfung auf Eignung durchführen. H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen & anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme/anderen Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/ Dampf/Aerosol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/-kleidung, Augen-/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser & Seife waschen. Bei Einatmen: die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht über 50°C/122°F aussetzen. Inhalt/Behälter einer geeigneten Wiederverwertungs-/Entsorgungs-einrichtung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur für gewerbliche Anwendungen geeignet.

Enthält: Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan (EINECS 921-024-6) 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol. EUH208 Enthält Piperonal (Duftstoff); 3,4-(Methylendioxy)-benzaldehyd. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

